

# CAPPUCCI PER CONNETTORI CFA300

## *per connettori non isolati*

Cappucci isolanti in Polietilene e Poliammide 6.6 di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni.

Vengono largamente utilizzati nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche.



- >CFA300 adatto per connettore femmina 2.8
- >CFA400 adatto per connettore femmina 4.8
- >CFA600 adatto per connettore femmina 6.3
- >CFA2600 adatto per connettore femmina 6.3
- >CFAR600 adatto per connettore femmina 6.3 con ritegno
- >CFAB600 adatto per connettore femmina 6.3 a bandiera
- >CMA600 adatto per connettore maschio 6.3

# CAPPUCCI PER CONNETTORI CFA300

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Trasparente
Larghezza	5,5 mm
Lunghezza	18 mm
Imballo standard	3.000
Imballo minimo	100
Lunghezza del puntale	7 mm
Materiale	Polietilene PE
Classe UL94	HB
Temperatura massima di utilizzo	65 °C

