

CAPPUCCI PER CONNETTORI CFAR600

per connettori non isolati

Cappucci isolanti in Polietilene e Poliammide 6.6 di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, stabilità nelle prestazioni.

Vengono largamente utilizzati nell'isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici e nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche.



- >CFA300 adatto per connettore femmina 2.8
- >CFA400 adatto per connettore femmina 4.8
- >CFA600 adatto per connettore femmina 6.3
- >CFA2600 adatto per connettore femmina 6.3
- >CFAR600 adatto per connettore femmina 6.3 con ritegno
- >CFAB600 adatto per connettore femmina 6.3 a bandiera
- >CMA600 adatto per connettore maschio 6.3

CAPPUCCI PER CONNETTORI CFAR600

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Trasparente
Larghezza	9 mm
Lunghezza	25 mm
Imballo standard	500
Imballo minimo	100
Lunghezza del puntale	12 mm
Materiale	Poliammide PA6.6
Classe UL94	V-2
Temperatura massima di utilizzo	100 °C

