

MULTIMETRO DIGITALE CM02

Multimetro digitale TRMS utilizzabile per le misurazioni di:

- Corrente e tensione alternate, a vero valore RMS per misure accurate dei segnali non lineari.
- Tensione AC/DC fino a 750V~ e 1.000V=
- Correnti AC/DC fino a 10A
- Resistenza
- Continuità
- Capacità
- Frequenza



Funzioni speciali

- Dispositivo Data hold, per il blocco della lettura effettuata.
- Test diodi
- Test hfe transistor
- Continuità con buzzer
- Lettura temperatura, con apposita sonda in dotazione
- Auto power off

Normativa EN 61326-1: 2006 marcatura CE

CM02 Specifiche tecniche		
Funzione	Campo di applicazione	Precisione
Tensione DC	400mV/4V/40V/400V/1000V	$\pm(0,5\%+4)$
Tensione AC	400mV/4V/40V/400V/1000V	$\pm(0,8\%+10)$
Corrente DC	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/10A	$\pm(1\%+10)$
Corrente AC	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/10A	$\pm(1,5\%+10)$
Resistenza	400 Ω /4K Ω /40K Ω /400K Ω /4M Ω /40M Ω	$\pm(0,8\%+4)$
Capacità	10nF	$\pm(5\%+20)$
	100nF/1 μ F/10 μ F/100 μ F	$\pm(3,5\%+8)$
	1mf/10mF/100mF	$\pm(5\%+10)$
Frequenza	100/1000/10k/100k/1M/30Mhz	$\pm(0,5\%+10)$
Temperatura	(-20°-1.000)°C	$\pm(1,0\%+5)$

MULTIMETRO DIGITALE CM02

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	190 mm
Altezza	46 mm
Larghezza	94 mm
Peso	400 g

