

TRANCIACAVI OLEODINAMICA CP1096-KV

Versione isolata

Unità idonea all'esplorazione di cavi B.T./M.T. incidentalmente in tensione ed al taglio successivo (tensione di esercizio del cavo Max 30 kV).

Adatta ai seguenti campi di applicazione:

- > Sistemi idraulici ad alta pressione.
- > Pompe ad alta pressione.
- > Attrezzature di soccorso.
- > Sistemi di sollevamento.



L'unità è composta da:

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC096 - Testa oleodinamica con olio isolante e perno per la messa a terra delle lame, completa di tubo alta pressione isolato lungo 5 m ed intestato con innesto rapido maschio tipo I38-MS. Adatta ad effettuare il taglio di cavi in rame o in alluminio.

CAVO DI MESSA A TERRA - Cavo in rame extraflessibile di sezione 25 mm², lunghezza 5 m, per la messa a terra della testa.

POMPA OLEODINAMICA - Pompa oleodinamica a due velocità, fornita con olio isolante, completa di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico tipo I38-F; sviluppa una pressione massima di 700 bar (10.000 psi) ed è adatta per il collegamento a teste Cembre in versione isolata.

È possibile rilasciare la pressione d'olio in qualsiasi momento, premendo l'apposita leva.

Una solida base di appoggio dà stabilità alla pompa durante il funzionamento.

TUBO FLESSIBILE ISOLATO alta pressione, non conduttivo - È un tubo isolato progettato per garantire prestazioni dinamiche e meccaniche eccezionali, mantenendo inalterate flessibilità e durata di vita.

Adatto alla connessione di sistemi idraulici ad alta pressione e compatibile con olii idraulici, grassi, olii combustibili, olii minerali e con la maggior parte degli esteri fosfati.

TRACIACAVI OLEODINAMICA CP1096-KV

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Diametro massimo di taglio	95 mm
Pressione nominale	700 bar
Larghezza	163 mm
Lunghezza	680 mm
Altezza	200 mm
Peso	22 kg



TRANCIACAVI OLEODINAMICA CP1096-KV

Composto da

Utensili

POMPE OLEODINAMICHE PO7000 - PO7000

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC096 - TC096

Nello stesso kit

Custodia

VALIGETTA VAL - VAL CP096

A richiesta

Accessori

TUBI FLESSIBILI TF - Tubo flessibile isolato TF1000-I38FM-KV-E

Nomi alternativi di questo prodotto

Utensili

ENEL - ENEL 759061