

TRANCIACAVI OLEODINAMICHE ISOLATE CP1120-W-1000-KV

approvate GS

Il tranciacavi portatile può essere impiegato per tagliare in modo sicuro cavi di rame e alluminio con tensioni nominali fino a 60 kV per i quali non possa essere accertato in modo chiaro se sia realizzata e garantita la condizione di assenza di tensione.

Il dispositivo può essere usato sia al coperto che all'aperto anche in caso di precipitazioni in un intervallo di temperatura compreso tra -20°C e +40°C.

Non possono essere tagliati cavi con armatura speciale.

Le unità sono composte da teste oleodinamiche tranciacavi, complete di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, adatte ad effettuare il taglio di cavi in rame o in alluminio.



TRINCIACAVI OLEODINAMICHE ISOLATE CP1120-W-1000-KV

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Peso	20,2 kg
Diametro massimo di taglio	120 mm
Lunghezza	680 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	163 mm



TRANCIACAVI OLEODINAMICHE ISOLATE CP1120-W-1000-KV

Nello stesso kit

Custodia

VALIGETTA VAL - Valigetta in metallo VAL CP096-W

A richiesta

Accessori

KIT MESSA A TERRA EK100

KIT MESSA A TERRA EK500P