

PRESSA PER CONNETTORI CONCATENATI PREISOLATI **ELB-3**

Pressa elettro-meccanica da banco con comando a pedale. Utilizzata con specifici applicatori , consente la compressione veloce e sicura di tutta la gamma dei capicorda concatenati preisolati.



PRESSA PER CONNETTORI CONCATENATI PREISOLATI **ELB-3**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	620 mm
Larghezza	250 mm
Lunghezza	180 mm
Peso	41 kg
Tensione del motore	220 V
Frequenza del motore	50 Hz
Giri del motore (al minuto)	2,800
Potenza del motore	0,55 kW
Potenza del motore	0,75 HP
Tipo di azione	Compressione



PRESSA PER CONNETTORI CONCATENATI PREISOLATI **ELB-3**

Prodotti correlati

Connettori

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI CP

CBP-F405	CBP-F408	CBP-F408P
CBP-F608	CBP-F608P	CBP-M3
CBP-M3.5	CBP-M3.5/1	CBP-M4
CBP-M5	CBP-M6	CBP-M6/1
CBP-M608	CBP-M7	CBP-M8
CBP-P10	CBP-P12	CBP-P8
CBP-PP12	CBP-PP12/25	CBP-PPL30
CBP-U3	CBP-U3.5	CBP-U4
CBP-U4/1	CBP-U4/2	CBP-U4/3L
CBP-U5	CBP-U6	CGP-F608
CGP-F608P	CGP-M3	CGP-M3.5
CGP-M4	CGP-M5	CGP-M6
CGP-M6/1	CGP-M608	CGP-M7
CGP-M8	CGP-M8/1	CGP-P10
CGP-P12	CGP-P14	CGP-PP12
CGP-PP17	CGP-U3.5	CGP-U4
CGP-U5	CGP-U6	CRP-F305
CRP-F308	CRP-F405	CRP-F405P
CRP-F408	CRP-F408P	CRP-F608
CRP-F608P	CRP-M3	CRP-M3.5
CRP-M3.5/1	CRP-M4	CRP-M4/3
CRP-M5	CRP-M6	CRP-M6/1
CRP-M608	CRP-M7	CRP-M8
CRP-P10	CRP-P12	CRP-P8
CRP-PP12	CRP-PP12/1	CRP-PP12/23
CRP-PP14	CRP-PPL30	CRP-U3
CRP-U3.5	CRP-U3.5/2	CRP-U4
CRP-U4/1	CRP-U4/2	CRP-U5
CRP-U6	CRP-U6/1	CRP-U8

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI PK

CPKD108	CPKD1508	CPKD2508
CPKD508	CPKD7508	

A richiesta

Matrici

Applicatori intercambiabili A-3

BA-3	GA-3	KE1A-3
KE2.5A-3	RA-3	