

GUARNIZIONI PIANE FD9




GUARNIZIONI PIANE FD9

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero RAL 9005
Altezza	1,2 mm
Imballo standard	2.000
Imballo minimo	50
Diametro esterno	20 mm
Diametro interno	13,9 mm
Filettatura	Pg9 + M16
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 80 sh A
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Colore	Nero



GUARNIZIONI PIANE FD9

Prodotti correlati

Pressacavi

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M1661N

PRESSACAVI 1700

1700	1700N
------	-------

PRESSACAVI 2003 - 2003M1621N

PRESSACAVI IN POLISTIROLO 1700P - 1700P

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.09N	2900.M16N	2901.09N
2901.M16N	2910.09N	2910.M16N
2911.09N	2911.M16N	5900.M16N
5901.M16N		

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.09N

PRESSACAVI 1400

1401	1401B	1401C
------	-------	-------

PRESSACAVI 2002 - 200200921N

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.09	1900.09/X	1900.38
1900.38N	1900.M16	1900.M16/X
1900DP.09	1901.09	1901.M16
1910.09	1910.M16	4900.09
4900.M16	4901.09	4901.M16

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M16

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M16N

PRESSACAVI SPECIALI 1700T - 1700T