

GUARNIZIONI PIANE METRICHE **FDM16**




GUARNIZIONI PIANE METRICHE FDM16

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero RAL 9005
Altezza	1,2 mm
Imballo standard	2.000
Imballo minimo	50
Diametro esterno	20 mm
Diametro interno	15,5 mm
Filettatura	M16+G3/8"
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 80 sh A
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Colore	Nero



GUARNIZIONI PIANE METRICHE FDM16

Prodotti correlati

Pressacavi

MAXlinox

7900.M16	7900A.M16
----------	-----------

PRESSACAVI 1400

1401	1401B	1401C
1401N		

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.38	1900.38N	1900.M16
1900.M16/X	1900.M16G	1900.M16N
1901.M16	1910.M16	4900.M16
4901.M16		

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.M16N	2901.M16N	2910.M16N
2911.M16N	5900.M16N	5901.M16N

PRESSACAVI spiralblock 1500

1500.38	1500.M16
---------	----------

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M1661N

PRESSACAVI 2001 - 200103841N

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M16

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M16N