

## FASCETTE G280X4.8

### *Fascette in Poliammide PA6.6*

Ideali per la legatura di cavi in impianti elettrici, cablaggi industriali e quadristica, abbinati ai nostri accessori di siglatura, quali tubetti trasparenti e targhe quadro.

Possiedono un scorrimento veloce grazie al basso coefficiente d'attrito del materiale e sono caratterizzate da un codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina.

Gli angoli sono arrotondati e garantiscono una maggiore sicurezza.




# FASCETTE G280X4.8

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Colore                                            | Naturale         |
| Larghezza                                         | 4,8 mm           |
| Lunghezza                                         | 280 mm           |
| Diametro esterno massimo                          | 70 mm            |
| Imballo standard                                  | 100              |
| Tenuta minima                                     | 22 kg            |
| Temperatura minima di utilizzo                    | -40 °C           |
| Temperatura massima di utilizzo                   | 85 °C            |
| Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi  | -40 °C           |
| Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi | 120 °C           |
| Classe UL94                                       | V2               |
| Materiale                                         | Poliammide PA6.6 |



## FASCETTE G280X4.8

*Prodotti correlati*

Accessori

**Basetta bidirezionale AB - AB28**