


CAPICORDA PREISOLATI IN PVC GF-PPL46

puntali ad uncino

I capicorda della serie F sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.

Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione.

La serie F offre evidenti vantaggi: la particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo scalino rappresentato dal colletto del capocorda e quindi permettere una introduzione "facile" del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l'isolante; questo si traduce in risparmio sui tempi di cablaggio. L'intera sezione del conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico.






CAPICORDA PREISOLATI IN PVC GF-PPL46

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Larghezza	4,6 mm
Lunghezza	32,7 mm
Diametro	6,7 mm
Imballo standard	1.000
Imballo minimo	100
Lunghezza del puntale	17,5 mm
Altezza dell'uncino	1,9 mm
Forma dimensionale	Uncino
Introduzione facilitata	sì
Forma dimensionale	Puntale ad uncino
Materiale (Corpo)	Rame elettrolitico
Materiale (Camicetta parzialmente isolante)	PVC
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	90 °C



CAPICORDA PREISOLATI IN PVC **GF-PPL46**