


CAPICORDA RINFORZATI ANTIVIBRANTI GKY-P14

puntali tondi

I capicorda della serie "KY" sono stati studiati per offrire la massima affidabilità anche in situazioni particolarmente gravose come, ad esempio, nel caso di apparecchiature soggette a sollecitazioni meccaniche continue (vibrazioni di motori etc.); tra il colletto del capocorda e la camicetta in Poliammide è interposto un tubetto in rame che, durante la compressione, si deforma sull'isolante del conduttore contribuendo a migliorare la tenuta meccanica globale e la qualità della connessione.






CAPICORDA RINFORZATI ANTIVIBRANTI GKY-P14

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Larghezza	2,8 mm
Lunghezza	27 mm
Diametro	7 mm
Imballo standard	1.000
Imballo minimo	100
Lunghezza del puntale	14 mm
Forma dimensionale	Puntale tondo
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	110 °C
Privo di alogeni	sì
Introduzione facilitata	sì
Forma dimensionale	Puntale tondo
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante)	Poliammide PA6.6
Privo di alogeni	sì
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	110 °C



CAPICORDA RINFORZATI ANTIVIBRANTI **GKY-P14**