


CAPICORDA RINFORZATI ANTIVIBRANTI GKY-PPL46

puntale ad uncino

I capicorda della serie "KY" sono stati studiati per offrire la massima affidabilità anche in situazioni particolarmente gravose come, ad esempio, nel caso di apparecchiature soggette a sollecitazioni meccaniche continue (vibrazioni di motori etc.); tra il colletto del capocorda e la camicetta in Poliammide è interposto un tubetto in rame che, durante la compressione, si deforma sull'isolante del conduttore contribuendo a migliorare la tenuta meccanica globale e la qualità della connessione.






CAPICORDA RINFORZATI ANTIVIBRANTI GKY-PPL46

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Larghezza	4,6 mm
Lunghezza	30,2 mm
Diametro	7 mm
Imballo standard	1.000
Imballo minimo	100
Lunghezza del puntale	17,2 mm
Altezza dell'uncino	2,4 mm
Forma dimensionale	Uncino
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	110 °C
Privo di alogeni	sì
Introduzione facilitata	sì
Forma dimensionale	Puntale ad uncino
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante)	Poliammide PA6.6



CAPICORDA RINFORZATI ANTIVIBRANTI GKY- PPL46