

## TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE H3-48-25-WH2

*Termorestringenti stampabili HIGH GRADE, rapporto di restringimento 3:1.*

*Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.*

I tubetti termorestringenti segnacavo H3-48, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale è molto flessibile e versatile, altamente ignifugo e adatto per un ampio range di usi industriali e high-tech. La particolare composizione del manicotto offre un'elevata resistenza meccanica ed elettrica, alla corrosione ed ai solventi.



# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE H3-48-25-WH2

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                   | Bianco                  |
| Lunghezza                                | 25 mm                   |
| Quantità per scheda                      | 2                       |
| Diametro esterno minimo                  | 1,8 mm                  |
| Diametro esterno massimo                 | 4,2 mm                  |
| Diametro pre-restringimento              | 4,8 mm                  |
| Sezione minima                           | 0,5 mm <sup>2</sup>     |
| Sezione Nominale                         | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| Imballo standard                         | 2.000                   |
| Stampabile fronte/retro                  | sì                      |
| SWcode                                   | 4922                    |
| Materiale                                | Poliiolefina reticolata |
| Temperatura minima di utilizzo           | -55 °C                  |
| Temperatura massima di utilizzo          | 135 °C                  |
| Rapporto di restringimento               | 3:1                     |
| Temperatura minima per il restringimento | 90 °C                   |
| Materiale                                | Poliiolefina reticolata |
| Diametro esterno minimo                  | 1,8 mm                  |
| Diametro esterno massimo                 | 4,2 mm                  |
| Sezione minima                           | 0,5 mm <sup>2</sup>     |
| Sezione Nominale                         | 2,5 mm <sup>2</sup>     |

