

UTENSILI MECCANICI DA COMPRESSIONE HN1

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di:

- Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche.
- Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata).
- Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale.
- Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.



UTENSILI MECCANICI DA COMPRESSIONE HN1

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	234,5 mm
Larghezza	73 mm
Altezza	18,3 mm
Peso	480 g
Tipo di azione	Compressione
Colore (Manopole)	Nero-Azzurro
Tipo di azione	Compressione
Materiale (Corpo)	Acciaio speciale
Materiale (Manopole)	Plastico antiscivolo bicomponente



UTENSILI MECCANICI DA COMPRESSIONE HN1

Prodotti correlati

Connettori

A-PR/45 - A3-P22R/45

CAPICORDA NON ISOLATI A-P - A2-P12

CAPICORDA NON ISOLATI A-U

A2-U4

A2-U5

CAPICORDA NON ISOLATI S

S1.5-M10	S1.5-M12	S1.5-M2
S1.5-M3	S1.5-M3.5	S1.5-M3.5/1
S1.5-M4	S1.5-M4/3	S1.5-M5
S1.5-M6	S1.5-M6/1	S1.5-M7
S1.5-M8	S1.5-P10	S1.5-P12
S1.5-P8	S1.5-PP12	S1.5-PP12/1
S1.5-PP12/19	S1.5-PP14	S1.5-U10
S1.5-U12	S1.5-U3	S1.5-U3.5
S1.5-U3.5/2	S1.5-U4	S1.5-U4/1
S1.5-U4/2	S1.5-U5	S1.5-U5/1
S1.5-U6	S1.5-U6/1	S1.5-U8
S10-M4	S10-M5	S10-M6
S10-M7	S2.5-M10	S2.5-M12
S2.5-M3	S2.5-M3.5	S2.5-M3.5/1
S2.5-M4	S2.5-M5	S2.5-M6
S2.5-M6/1	S2.5-M7	S2.5-M8
S2.5-P10	S2.5-P12	S2.5-P8
S2.5-PP12	S2.5-PP12/25	S2.5-PP16/25
S2.5-U10	S2.5-U12	S2.5-U3
S2.5-U3.5	S2.5-U3.5/1	S2.5-U4
S2.5-U4/1	S2.5-U4/2	S2.5-U5
S2.5-U6	S2.5-U6/1	S2.5-U8
S6-M10	S6-M10/1	S6-M12
S6-M14	S6-M16	S6-M3
S6-M3.5	S6-M4	S6-M5
S6-M6	S6-M6/1	S6-M7
S6-M8	S6-M8/1	S6-P10
S6-P12	S6-P14	S6-PP12
S6-PP17	S6-U10	S6-U10/1
S6-U12	S6-U14	S6-U16
S6-U3.5	S6-U4	S6-U5
S6-U6	S6-U8	

CAPICORDA PIEGATI A 90° A-L

A1-L6	A2-L5	A2-L6
A2-L8		

CAPICORDA A-M

A03-M3	A03-M3.5	A03-M4
A03-M5	A03-M6	A06-M3
A06-M3.5	A06-M4	A06-M5
A06-M6	A06-M8	A1-M10
A1-M3	A1-M3.5	A1-M4
A1-M5	A1-M6	A1-M8
A2-M10	A2-M12	A2-M4
A2-M5	A2-M6	A2-M8

CAPICORDA NON ISOLATI A-PR - A3-P22R
CAPICORDA NON ISOLATI RN BN GN

BN-M10	BN-M12	BN-M2
BN-M3	BN-M3.5	BN-M3.5/1
BN-M4	BN-M5	BN-M6
BN-M6/1	BN-M7	BN-M8
BN-P10	BN-P12	BN-P8
BN-PP12	BN-PP12/25	BN-PP16/25
BN-U10	BN-U12	BN-U3
BN-U3.5	BN-U3.5/1	BN-U4
BN-U4/1	BN-U4/2	BN-U5
BN-U6	BN-U6/1	BN-U8
GN-M10	GN-M10/1	GN-M12
GN-M14	GN-M16	GN-M3
GN-M3.5	GN-M4	GN-M5
GN-M6	GN-M6/1	GN-M7
GN-M8	GN-M8/1	GN-P10
GN-P12	GN-P14	GN-PP12
GN-PP17	GN-U10	GN-U10/1
GN-U12	GN-U14	GN-U16
GN-U3.5	GN-U4	GN-U5
GN-U6	GN-U8	RN-M10
RN-M12	RN-M2	RN-M3
RN-M3.5	RN-M3.5/1	RN-M4
RN-M4/3	RN-M5	RN-M6
RN-M6/1	RN-M7	RN-M8
RN-P10	RN-P12	RN-P8
RN-PP12	RN-PP12/1	RN-PP12/19
RN-PP14	RN-PP16/23	RN-U10
RN-U12	RN-U3	RN-U3.5
RN-U3.5/2	RN-U4	RN-U4/1
RN-U4/2	RN-U5	RN-U5/1
RN-U6	RN-U6/1	RN-U8

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE A-2M

A2-2M4-12

A2-2M8-20

Giunti**GIUNTI COLORATI BSCL - BSCL8****GIUNTI TESTA-TESTA L-M**

L03-M

L06-M

L1-M

L2-M

GIUNTI PARALLELI L-P

L03-P

L06-P

L1-P

L2-P

*Nomi alternativi di questo prodotto***DB SAP - DB SAP 730264**