

UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI HT-TC041N

Utensile oleodinamico ad azionamento manuale adatto ad effettuare il taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio- acciaio.

Nuovo modello ancora più compatto, robusto e maneggevole.

È dotato di due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle lame al conduttore da tagliare, l'altra di lavoro.

Le lame sono realizzate in acciaio speciale ad elevata resistenza ed opportunamente trattato.

La testa è facilmente apribile per poter effettuare il taglio di funi passanti ed inoltre può ruotare di 180° per permettere all'operatore di eseguire il taglio nella posizione più idonea.

È provvisto di una valvola di sicurezza che interviene ogniqualvolta si raggiunge la massima pressione e di un dispositivo di rilascio pressione che può essere azionato facilmente ed in qualsiasi istante.



CAPACITÀ DI TAGLIO			
	MATERIALE	Carico rottura a trazione (daN/mm ²)	Max. diametro esterno tagliabile (mm)
CAVI E FUNI	RAME	≤ 41	45
	ALLUMINIO	≤ 20	45
	ALDREY	≤ 34	45
	ACCIAIO	≤ 180	ESEMPI INDICATIVI: 7 x 3,0 : Ø est. = 9,0 mm 19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm 19 x 2,3 : Ø est. = 11,5 mm
	ACCIAIO FLESSIBILE (N° fili ≥ 200)	≤ 180	18
	ALLUMINIO-ACCIAIO	≤ 180	45 ESEMPI INDICATIVI: 26 x 2,50 + 7 x 1,95 : Ø est. = 15,85 26 x 3,06 + 7 x 2,38 : Ø est. = 19,38 26 x 3,60 + 7 x 2,80 : Ø est. = 22,80 54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø est. = 31,50 54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø est. = 39,20
TONDI	ACCIAIO	≤ 60	18

		≤ 42	20
	RAME	≤ 30	30
		≤ 25	32
	ALLUMINIO	≤ 16	45

UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI HT-TC041N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Tipo di azione	Tranciatura
Diametro massimo di taglio	45 mm
Pressione nominale	700 bar
Larghezza	144 mm
Lunghezza	550 mm
Peso	5,8 kg



UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI HT-TC041N

Nello stesso kit

Custodia

VALIGETTA VAL - Valigetta in plastica VAL-P7

Prodotti correlati

Utensili

DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DELLA FORZA DI COMPRESSIONE MPC1 - MPC1