

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT45

Leggero e di dimensioni contenute è indicato per effettuare connessioni su linee elettriche aeree in genere ed in particolare su cavi di tipo cordato B.T., cavi B.T. e corde in rame. Grazie ad un'apertura angolare limitata del manico mobile, che è dotato di ritorno automatico, l'operatore può effettuare l'avvicinamento delle matrici al connettore con una sola mano impiegando l'altra per il posizionamento. La testa può ruotare di 180° per permettere all'operatore di eseguire il lavoro nella posizione più idonea. È provvisto di valvola di sicurezza che interviene ogniqualvolta si raggiunge la massima pressione e di un dispositivo di rilascio pressione che può essere azionato facilmente ed in qualsiasi istante.



PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO - sez. max mm²

Capicorda e giunti B.T.	Tubetti terminali	Connettori "C"	Connettori per cavo cordato B.T.	Giunti a piena trazione
150	120	35	70	70

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT45

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	130 mm
Lunghezza	346 mm
Peso	2 kg
Forza sviluppata	50 kN
Tipo di azione	Compressione



UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT45

Prodotti correlati

Connettori

CAPICORDA A COMPRESSIONE SECONDO DIN 46235 DR

DR10-10	DR10-5	DR10-6
DR10-8	DR120-10	DR120-12
DR120-16	DR120-20	DR120-8
DR150-10	DR150-12	DR150-16
DR150-20	DR16-10	DR16-12
DR16-5	DR16-6	DR16-8
DR25-10	DR25-12	DR25-6
DR25-8	DR35-10	DR35-12
DR35-16	DR35-6	DR35-8
DR50-10	DR50-12	DR50-16
DR50-6	DR50-8	DR6-5
DR6-6	DR6-8	DR70-10
DR70-12	DR70-16	DR70-20
DR70-8	DR95-10	DR95-12
DR95-16	DR95-20	DR95-8

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CAAADN

CAA35ADN	CAA70ADN
----------	----------

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu MTA-CA

MTA35-CA	MTA54-CA	MTA54-CAN
MTA70-CA		

CAPICORDA CA-M/N

CA10-M12/N	CA16-M12/N	CA25-M12/N
CA35-M12/N	CA70-M12/N	

CAPICORDA NON ISOLATI A-P

A10-P25	A14-P30	A2-P12
A3-P14	A5-P16	A7-P20

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE A-2M

A10-2M10	A10-2M10-24-13	A10-2M12
A10-2M12-25	A10-2M6	A10-2M8
A10-2M8-20	A10-2M8-22	A10-2M8-24-24
A10-2M8-30	A14-2M10	A14-2M10-24
A14-2M12	A14-2M12-25	A14-2M12-30-29
A14-2M12-40	A14-2M14	A14-2M8
A14-2M8-24-24	A19-2M10	A19-2M10-24-13
A19-2M10-24-26	A19-2M10-40	A19-2M12
A19-2M12-25	A19-2M12-30-29	A19-2M14
A19-2M14-25	A19-2M16	A19-2M6
A19-2M8-24-24	A19-2M8-50-S	A2-2M4-12
A2-2M8-20	A24-2M10	A24-2M10-22
A24-2M10-25/24	A24-2M10-33.5	A24-2M12
A24-2M12-30-29	A24-2M12-40	A24-2M14
A24-2M16	A24-2M8-20	A24-2M8-24-29
A24L-2M10-30AS	A30-2M10	A30-2M10-24-28
A30-2M12	A30-2M12-30	A30-2M12-30-29
A30-2M12-40	A30-2M14	A30-2M14-33.5
A30-2M8-20	A3-2M12-40	A3-2M8-20
A5-2M10-24-13	A5-2M8-20	A5-2M8-24-24
A7-2M10	A7-2M10-25	A7-2M12
A7-2M12-25	A7-2M12-40	

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE A-2M Contained palm

A24B-2M8-25/19	A24B-2M8-45/19
----------------	----------------

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE E RETI DI TERRA CA-M - CA70-M12
CAPICORDA PER RETI DI TERRA 2.5.4. - 2.5.4
CONNETTORI DI DERIVAZIONE C-C

C10-C10	C16-C16	C25-C10
C25-C25	C35-C16	C35-C35
C6-C6		

CAPICORDA A-M

A10-M10	A10-M12	A10-M14
A10-M16	A10-M6	A10-M8
A14-M10	A14-M12	A14-M14
A14-M16	A14-M6	A14-M8
A19-M10	A19-M12	A19-M14
A19-M16	A19-M20	A19-M6
A19-M8	A1-M10	A1-M3
A1-M3.5	A1-M4	A1-M5
A1-M6	A1-M8	A24-M10
A24-M12	A24-M14	A24-M16
A24-M20	A24-M8	A2-M10
A2-M12	A2-M4	A2-M5
A2-M6	A2-M8	A30-M10
A30-M12	A30-M14	A30-M16
A30-M20	A30-M8	A3-M10
A3-M12	A3-M4	A3-M5
A3-M6	A3-M8	A5-M10
A5-M12	A5-M4	A5-M5
A5-M6	A5-M8	A7-M10
A7-M12	A7-M5	A7-M6
A7-M8		

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CAA-M12/A

CAA35-M12/A	CAA54-M12/A	CAA54-M12/AN
CAA70-M12/A		

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu MTA-CADN/1

MTA35-CADN/1	MTA70-CADN/1
--------------	--------------

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO A-M Contained palm

A10B-M6/11.5	A14B-M6/11.5	A19B-M8/15.5
A19-M10/19	A24B-M10/19	A24B-M8/19
A2-M5/9	A30B-M10/19	A30B-M8/19
A3-M5/9	A5-M5/9	A7B-M6/11.5

CAPICORDA NON ISOLATI A-M Fine stranded

A12-M10	A12-M10/19	A12-M12
A12-M6/15	A12-M8	A17-M10
A17-M10/19	A17-M12	A17-M14
A17-M16	A17-M6	A17-M8
A20-M10	A20-M12	A20-M14
A20-M16	A20-M8	A29-M10
A29-M12	A29-M14	A29-M16
A29-M20	A29-M8	A9-M10
A9-M12	A9-M6/15	A9-M8

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE A-2M Angled

A10-2M8-24-24/345°	A14-2M10-24-26/315°	A14-2M10-24-26/345°
A14-2M12-30-29/345°	A14-2M8-24-24/345°	A19-2M10-24-26/345°
A19-2M12-30-29/345°	A24-2M10-24-29/345°	A24-2M12-30-29/345°
A24-2M8-24-29/345°	A30-2M10-24-28/345°	A30-2M12-30-29/345°
A30-2M8-24-29/345°	A5-2M12-30-29/345°	A5-2M8-24-24/345°

CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE E RETI DI TERRA 2A-M

2A10-M10	2A10-M12	2A10-M14
2A10-M16	2A14-M10	2A14-M12
2A14-M14	2A14-M16	2A19-M10
2A19-M12	2A19-M14	2A19-M16
2A19-M20	2A24-M10	2A24-M12
2A24-M14	2A24-M16	2A24-M20
2A30-M10	2A30-M12	2A30-M14
2A30-M16	2A30-M20	2A3-M10
2A3-M8	2A5-M10	2A5-M12
2A5-M8	2A7-M10	2A7-M12
2A7-M8		

CAPICORDA PER RETI DI TERRA 2.5.3. - 2.5.3

CAPICORDA PIEGATI A 90° A-L

A10-L10	A10-L12	A10-L6
A10-L8	A14-L10	A14-L12
A14-L16	A14-L8	A19-L10
A19-L12	A19-L8	A1-L6
A24-L10	A24-L12	A2-L5
A2-L6	A2-L8	A30-L10
A30-L12	A3-L10	A3-L5
A3-L6	A3-L8	A5-L10
A5-L6	A5-L8	A7-L10
A7-L12	A7-L6	A7-L8

Connettori per cavo M.T. tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio e fune portante in acciaio rivestito di alluminio (ELICORD) TAB. ENEL DC 4389 Feb. 94 AA50-M12AW - AA50-M12AW

Giunti

Giunti a compressione secondo Norma DIN 46267T.1 DSV

DSV10	DSV120	DSV150
DSV16	DSV25	DSV35
DSV50	DSV6	DSV70
DSV95		

GIUNTI A PIENA TRAZIONE PTAAN

PT35AAN	PT54AAN	PT70AAN
---------	---------	---------

GIUNTI PARALLELI L-P

L10-P	L14-P	L19-P
L1-P	L24-P	L2-P
L30-P	L3-P	L5-P
L7-P		

GIUNTI A PIENA TRAZIONE PT

PT10	PT25N	PT35N
PT40N	PT45/10N	PT50N
PT54AA	PT70N	

GIUNTI NON ISOLATI PMA

PM35-25A	PM35A	PM54-25A
PM70-35A	PM70-50A	PM70A

GIUNTI TESTA-TESTA L-M

L10-M	L14-M	L19-M
L24-M	L2-M	L30-M
L3-M	L5-M	L7-M

Utensili
DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DELLA FORZA DI COMPRESSIONE MPC1 - MPC1
DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DELLA FORZA DI COMPRESSIONE MPC7 - MPC7
Matrici
Coppia Matrici MUT

MUT9983	MUT9986	MUT9987
MUT9990	MUT9991	MUT9993
MUT9995	MUT9996	MUT9997
MUT9998	MUT9999	

A richiesta

Custodia
VALIGETTA VAL - adatta al contenimento dell'utensile e di 20 coppie matrici VAL P1-N

Nomi alternativi di questo prodotto

Utensili
ENEL - ENEL 763031