

GIUNTI PARALLELI L1-P

per conduttori in rame

I giunti della serie L-P sono ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-ETP CWO04A (UNI EN 1652:1999) delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M.

Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3 µm.

Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità per una facile introduzione del conduttore.




GIUNTI PARALLELI L1-P

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	9 mm
Diametro	3,6 mm
Imballo standard	5.000
Imballo minimo	100
Diametro massimo del cavo spelato	3,6 mm
Temperatura massima di utilizzo	180 °C
Materiale	Rame ETP stagnato elettroliticamente



GIUNTI PARALLELI L1-P

Prodotti correlati

Utensili

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RH50 - RH50

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU81 - RHU81

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE B15MD - B15MD

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT45 - HT45

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT81-U - HT81-U

UTENSILI MECCANICI TN

TN70

TN71

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHM50 - RHM50

Utensile a batteria da 18.0 V per la compressione B500 - B500

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE B35-50MD - B35-50MD

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT51 - HT51

Utensili meccanici da compressione CRIMPSTAR - HN1