

## TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M2-127-25-YE1**

*Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 2:1.*

*Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.*

I tubetti termorestringenti segnacavo M2, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

La loro composizione in materiale privo di alogeni, ritardante alla fiamma e a bassa emissione di fumi li rende utilizzabili per ogni tipo di applicazione anche quella soggetta alle norme di sicurezza più restrittive.



# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE M2-127-25-YE1

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Colore                                   | Giallo                  |
| Lunghezza                                | 25 mm                   |
| Quantità per scheda                      | 2                       |
| Diametro esterno minimo                  | 8 mm                    |
| Diametro esterno massimo                 | 11 mm                   |
| Diametro pre-restringimento              | 12,7 mm                 |
| Sezione minima                           | 25 mm <sup>2</sup>      |
| Sezione Nominale                         | 35 mm <sup>2</sup>      |
| Imballo standard                         | 1.000                   |
| SWcode                                   | 4852                    |
| Prefustellato                            | sì                      |
| Stampabile fronte/retro                  | no                      |
| Materiale                                | Poliiolefina reticolata |
| Temperatura minima di utilizzo           | -40 °C                  |
| Temperatura massima di utilizzo          | 125 °C                  |
| Rapporto di restringimento               | 2:1                     |
| Temperatura minima per il restringimento | 70 °C                   |
| Privo di alogeni                         | sì                      |
| Materiale                                | Poliiolefina reticolata |
| Diametro esterno minimo                  | 8 mm                    |
| Diametro esterno massimo                 | 11 mm                   |
| Sezione minima                           | 25 mm <sup>2</sup>      |
| Sezione Nominale                         | 35 mm <sup>2</sup>      |



# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M2-127-25-YE1**

*Prodotti usati per la stampa*

Inchiostro

**NASTRI MONOCROMATICI TRR-055 - TRR-055 842121**