

## TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M2-95-50-WH2**

*Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 2:1.*

*Disponibili su rotolo, guaina a ledger e continua.*

I tubetti termorestringenti segnacavo M2, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

La loro composizione in materiale privo di alogeni, ritardante alla fiamma e a bassa emissione di fumi li rende utilizzabili per ogni tipo di applicazione anche quella soggetta alle norme di sicurezza più restrittive.



# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M2-95-50-WH2**

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                   | Bianco                  |
| Lunghezza                                | 50 mm                   |
| Quantità per scheda                      | 1                       |
| Diametro esterno minimo                  | 5,8 mm                  |
| Diametro esterno massimo                 | 8 mm                    |
| Diametro pre-restringimento              | 9,5 mm                  |
| Sezione minima                           | 10 mm <sup>2</sup>      |
| Sezione Nominale                         | 16 mm <sup>2</sup>      |
| Imballo standard                         | 500                     |
| Stampabile fronte/retro                  | sì                      |
| SWcode                                   | 4844                    |
| Materiale                                | Poliiolefina reticolata |
| Temperatura minima di utilizzo           | -40 °C                  |
| Temperatura massima di utilizzo          | 125 °C                  |
| Rapporto di restringimento               | 2:1                     |
| Temperatura minima per il restringimento | 70 °C                   |
| Privo di alogeni                         | sì                      |
| Materiale                                | Poliiolefina reticolata |
| Diametro esterno minimo                  | 5,8 mm                  |
| Diametro esterno massimo                 | 8 mm                    |
| Sezione minima                           | 10 mm <sup>2</sup>      |
| Sezione Nominale                         | 16 mm <sup>2</sup>      |



# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M2-95-50-WH2**

*Prodotti usati per la stampa*

Inchiostro

**NASTRI MONOCROMATICI TRR-055 - TRR-055 842121**