

TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-254-50-WH1**

Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 3:1.


Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.

Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.



TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-254-50-WH1**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Lunghezza	50 mm
Quantità per scheda	1
Diametro esterno minimo	9 mm
Diametro esterno massimo	23 mm
Diametro pre-restringimento	25,4 mm
Sezione minima	25 mm ²
Sezione Nominale	120 mm ²
Imballo standard	300
SWcode	4874
Prefustellato	sì
Stampabile fronte/retro	no
Materiale	Poliolefina reticolata
Temperatura minima di utilizzo	-55 °C
Temperatura massima di utilizzo	135 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Materiale	Poliolefina reticolata
Diametro esterno minimo	9 mm
Diametro esterno massimo	23 mm
Sezione minima	25 mm ²
Sezione Nominale	120 mm ²

