


TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE M3-95-12.5-YE1

Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 3:1.

Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.
Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.
Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.
Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.



TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE M3-95-12.5-YE1

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Lunghezza	12,5 mm
Quantità per scheda	4
Diametro esterno minimo	3,8 mm
Diametro esterno massimo	8 mm
Diametro pre-restringimento	9,5 mm
Sezione minima	4 mm ²
Sezione Nominale	16 mm ²
Imballo standard	2.000
SWcode	4840
Prefustellato	sì
Stampabile fronte/retro	no
Materiale	Poliiolefina reticolata
Temperatura minima di utilizzo	-55 °C
Temperatura massima di utilizzo	135 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Materiale	Poliiolefina reticolata
Diametro esterno minimo	3,8 mm
Diametro esterno massimo	8 mm
Sezione minima	4 mm ²
Sezione Nominale	16 mm ²

