

TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-95-25-YE1**

Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 3:1.

Disponibili su rotolo, guaina a ledger e continua.

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.
Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.
Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.
Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.



TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-95-25-YE1**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

| | |
|--|-------------------------|
| Colore | Giallo |
| Lunghezza | 25 mm |
| Quantità per scheda | 2 |
| Diametro esterno minimo | 3,8 mm |
| Diametro esterno massimo | 8 mm |
| Diametro pre-restringimento | 9,5 mm |
| Sezione minima | 4 mm ² |
| Sezione Nominale | 16 mm ² |
| Imballo standard | 1.000 |
| SWcode | 4842 |
| Prefustellato | sì |
| Stampabile fronte/retro | no |
| Materiale | Poliiolefina reticolata |
| Temperatura minima di utilizzo | -55 °C |
| Temperatura massima di utilizzo | 135 °C |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |
| Temperatura minima per il restringimento | 90 °C |
| Materiale | Poliiolefina reticolata |
| Diametro esterno minimo | 3,8 mm |
| Diametro esterno massimo | 8 mm |
| Sezione minima | 4 mm ² |
| Sezione Nominale | 16 mm ² |

