

GIUNTI PER MEDIA TENSIONE MT630-TD

per cavi in rame

I connettori della serie MT-TD e MT-GC sono studiati per la giunzione di cavi di media tensione. Sono realizzati in rame elettrolitico, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. La serie MT-GC è ricavata da barra tonda; ciò permette di ottenere un diaframma stagno che evita la migrazione di miscela nella giunzione di cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido qualora lungo il percorso vi fossero forti dislivelli. I connettori MT-TD, MT-GC possono essere forniti anche per la giunzione di cavi di diversa sezione.




GIUNTI PER MEDIA TENSIONE MT630-TD

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	130 mm
Diametro	33,4 mm
Imballo standard	9
Imballo minimo	3
Diametro massimo del cavo spelato	33,4 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente



GIUNTI PER MEDIA TENSIONE MT630-TD

Prodotti correlati

Utensili

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE ECW-H3D - ECW-H3D

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU520 - RHU520