

## CAPICORDA BIMETALLICI AL/CU MTA240-C14-60

*con attacco a codolo  
per cavi in alluminio*

I capicorda della serie MTA-C hanno il colletto in alluminio con purezza non inferiore a 99,5% e l'attacco a codolo in rame elettrolitico. La giunzione bimetallica è realizzata mediante saldatura a frizione; la superficie interna è opportunamente protetta contro l'ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia. Sono studiati per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e media tensione.




# CAPICORDA BIMETALLICI AL/CU MTA240-C14-60

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Larghezza             | 14 mm              |
| Lunghezza             | 130 mm             |
| Diametro              | 19,5 mm            |
| Imballo standard      | 24                 |
| Imballo minimo        | 3                  |
| Lunghezza del puntale | 60 mm              |
| Forma dimensionale    | Attacco a codolo   |
| Materiale (Colletto ) | Alluminio          |
| Materiale (Attacco)   | Rame elettrolitico |



## CAPICORDA BIMETALLICI AL/CU MTA240-C14-60

*Nomi alternativi di questo prodotto*

Giunti

ENEL - ENEL 273717