

GIUNTI PASSANTI MULTITENSIONE MTMA400/1

per cavi in alluminio

I giunti della serie MTMA/1 sono ricavati da barra tonda di alluminio con purezza non inferiore a 99,5%.

La superficie interna è opportunamente protetta contro l'ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il diaframma centrale è stagno per evitare la migrazione di miscela nella giunzione di cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido qualora lungo il percorso vi fossero forti dislivelli.

Sono studiati per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e media tensione.

Nella confezione è compreso il compound necessario per il riempimento degli alveoli di punzonatura.




GIUNTI PASSANTI MULTITENSIONE MTMA400/1

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	218 mm
Diametro	26 mm
Imballo standard	15
Imballo minimo	3
Diametro massimo del cavo spelato	26 mm



GIUNTI PASSANTI MULTITENSIONE MTMA400/1

Prodotti correlati

Utensili

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE ECW-H3D - ECW-H3D

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU230-630 - RHU230-630