

# TUBETTI TERMINALI PREISOLATI IN POLIAMMIDE PA6 PKC2512

*per cavi flessibili in rame*

I tubetti terminali delle serie PKC sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.



## Dati tecnici

I connettori sono realizzati in rame elettrolitico Cu DHP UNI 5649/1988  
(corrispondente a: SF-Cu DIN 1787/1973 Cu/b1 NF A 51-050)

Stagnati elettroliticamente, spessore min. 3µm

Principali caratteristiche delle camicette isolanti in Poliammide 6 (PA6):

- RIGIDITA' DIELETTRICA (KV/mm) : >16,5
- RESISTIVITA' DI VOLUME ( $\Omega \cdot \text{cm}$ ) :  $>10^{13}$
- TEMP. MASSIMA DI ESERCIZIO (°C) : 115-130
- INFIAMMABILITA' (UL94) : V2
- DENSITA' ( $\text{g/cm}^3$ ) : 1,14
- ASSORBIMENTO d' H<sub>2</sub>O (%) : 1,5
- RESISTENZA A ROTTURA ( $\text{N/mm}^2$ ) : 77

I connettori possono inoltre essere immagazzinati ad una temperatura minima non inferiore a - 40°C.

# TUBETTI TERMINALI PREISOLATI IN POLIAMMIDE PA6 PKC2512

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Colore                                            | Blu                                  |
| Larghezza                                         | 2,6 mm                               |
| Lunghezza                                         | 18 mm                                |
| Diametro                                          | 4,2 mm                               |
| Imballo standard                                  | 5.000                                |
| Imballo minimo                                    | 500                                  |
| Lunghezza del puntale                             | 12 mm                                |
| Privo di alogeni                                  | sì                                   |
| Temperatura minima di utilizzo                    | -20 °C                               |
| Temperatura massima di utilizzo                   | 115 °C                               |
| Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi | 130 °C                               |
| Materiale (Corpo)                                 | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Camicetta parzialmente isolante)       | Poliammide PA6                       |

