


GIUNTI TESTA-TESTA PL1-M

per cavi in rame, preisolati in PVC

Ricavati da tubo di rame elettrolitico. Stagnati elettroliticamente.
I capicorda sono realizzati in rame elettrolitico Cu-ETP CWO04A
secondo UNI EN 13600.



CERTIFICATI 


 E125401

GIUNTI TESTA-TESTA PL1-M

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Lunghezza	32 mm
Diametro	6,5 mm
Imballo standard	500
Imballo minimo	100
Forma dimensionale	Testa-testa
Forma dimensionale	Testa-testa
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	90 °C



GIUNTI TESTA-TESTA PL1-M

Prodotti correlati

Utensili

PNB - PNB-1

UTENSILE MECCANICO IDT - IDT

Utensili meccanici da compressione CRIMPSTAR - HP3

Utensili meccanici MARKETline

MLL1

ZP2

UTENSILE MECCANICO HWE1 - HWE1

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE B15MD - B15MD

UTENSILI MECCANICI HP4 - HP4-G

Nello stesso kit

Custodia

Valigette assortite VALSTAR - VALSTAR V3-F