

## CAPICORDA AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO **RF-BM4**

*per cavi in rame,  
preisolati in PC - parzialmente rinforzati con camicetta in rame*

Ricavati da nastro di ottone.  
Stagnati elettroliticamente.  
Camicetta isolante con introduzione facilitata



# CAPICORDA AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO RF-BM4

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Colore                                            | Rosso                              |
| Lunghezza                                         | 25 mm                              |
| Diametro                                          | 4 mm                               |
| Imballo standard                                  | 2.500                              |
| Imballo minimo                                    | 100                                |
| Forma dimensionale                                | Innesto cilindrico maschio         |
| Introduzione facilitata                           | sì                                 |
| Forma dimensionale                                | Innesto cilindrico maschio         |
| Materiale (Corpo)                                 | Ottone stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Rinforzo parziale)                     | ABS                                |
| Materiale (Camicetta parzialmente isolante)       | Policarbonato                      |
| Privo di alogeni                                  | sì                                 |
| Temperatura minima di utilizzo                    | -20 °C                             |
| Temperatura massima di utilizzo                   | 115 °C                             |
| Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi | 130 °C                             |



## CAPICORDA AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO **RF-BM4**