

TESTA OLEODINAMICA FORALAMIERE RH-FL75

caratteristiche generali

Testa oleodinamica adatta alla foratura di lamiere in acciaio inox, acciaio dolce, fibra di vetro o materiale plastico fino a 3,5 mm di spessore.

Grazie alla sua leggerezza ed alla linea compatta è facilmente manovrabile dall'operatore anche in spazi ristretti. Completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, Tiranti TD-11, TD-19 e punta elicoidale Ø 11,5 mm.

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica.



ACCESSORI DI FORATURA DISPONIBILI

Forature Tonde									
Dimensione Foro					Materiale Spessore Max (mm)		Preforo min. Ø	Tipo	
Nominale		Pg	ISO	GAS	Acciaio INOX	Acciaio dolce	(mm)	KIT (Punzone + Matrice)	
Ø (mm)	Ø (inch)								
15,5	.610	Pg9	-	-			11,5	RD15.5SS	TD-11
16,2	.638	-	ISO-16	-				RD16.2SS	
17	.669	-	-	G3/8"				RD17SS	
17,5	.689	-	-	-				RD17.5SS	
18,8	.740	Pg11	-	-				RD18.8SS	
19,1	.752	-	-	-				RD19.1SS	
20,5	.807	Pg13,5	ISO-20	-				RD20.5SS	
21,5	.846	-	-	G1/2"				RD21.5SS	
22,6	.890	Pg16	-	-				RD22.6SS	
23,8	.937	-	-	G5/8"				RD23.8SS	

25,4	1.000	-	ISO-25	-	2,5 mm (0.1 in.) Rm= 700 N/mm ²	3,5 mm (0.14 in.) Rm= 510 N/mm ²		RD25.4SS	TD-19
27	1.063	-	-	G3/4"				RD27SS	
28,5	1.122	Pg21	-	-				RD28.5SS	
30,5	1.201	-	-	G7/8"				RD30.5SS	
28,5	1.122	Pg 21	-	-			20	RD28.5SS-19	
30,5	1.201	-	-	G7/8"				RD30.5SS-19	
31,8	1.252	-	-	-				RD31.8SS	
32,5	1.279	-	ISO-32	-				RD32.5SS	
34	1.338	-	-	G1"				RD34SS	
34,6	1.362	-	-	-				RD34.6SS	
37,2	1.464	Pg29	-	-				RD37.2SS	
38,1	1.500	-	-	-				RD38.1SS	
38,5	1.515	-	-	G1"1/8"				RD38.5SS	
40,5	1.594	-	ISO-40	-				RD40.5SS	
41,3	1.626	-	-	-				RD41.3SS	
42,5	1.673	-	-	G1"1/4"				RD42.5SS	
43,2	1.701	-	-	-				RD43.2SS	
44,5	1.752	-	-	-				RD44.5SS	
47,2	1.858	Pg36	-	-				RD47.2SS	
48,5	1.909	-	-	G1"1/2"				RD48.5SS	
50,5	1.988	-	ISO-50	-				RD50.5SS	
51,4	2.023	-	-	-				RD51.4SS	
52,4	2.063	-	-	-				RD52.4SS	
54,2	2.134	Pg42	-	G1"3/4"				RD54.2SS	

60	2.362	Pg48	-	G2"				RD60SS	
60,5	2.381	-	-	-				RD60.5SS	
64	2.520	-	ISO-63	-				RD64SS	
65	2.559	-	-	-				RD65SS	
76	2.992	-	-	G2"1/2"		3		RD76SS	
76,5	3.011	-	-	-		3,5		RD76.5SS	
80,5	3.169	-	-	-		3		RD80.5SS	
89	3.503	-	-	G3"		3,5		RD89SS	
90	3.543	-	-	-	2	3		RD90SS	
100	3.937	-	-	-	2	3	29	RD100SS	
102	4.015	-	-	-	2	3		RD102SS	
114	4.488	-	-	-	2	2,5		RD114SS	TD-28.5*
120	4.724	-	-	-	1,5	2		RD120SS	
140	5.512	-	-	-	1,5	2		RD140SS	

* Tirante incluso nel kit

Forature QUADRE					
Nominale		Materiale Spessore Max (mm)		Preforo min. Ø (mm)	Tipo
		Acciaio INOX	Acciaio dolce		KIT (Punzone + Matrice)
Ø (mm)	Ø (inch)				
21,0 x 21,0	.827 x .827	2,5	3,5	12	RD21X21
46,0 x 46,0	1.811 x 1.811			26,5	RD46X46
68,0	2.677				

x 68,0	x 2.677	1,5	2	22,5	RD68X68
92,0 x 92,0	3.622 x 3.622				RD92X92
126,0 x 126,0	4.960 x 4.960	1	1,5	28,5	RD126X126
138,0 x 138,0	5.433 x 5.433				RD138X138
220,0 x 220,0	8.661 x 8.661				RD220X220

Forature RETTANGOLARI					
Nominale		Materiale Spessore Max (mm)		Preforo min. Ø (mm)	Tipo
		Acciaio INOX	Acciaio dolce		KIT (Punzone + Matrice)
Ø (mm)	Ø (inch)				
18,0 x 46,0	.709 x 1.811	2		16,5	RD18X46
22,0 x 30,0	.866 x 1.181				RD22X30
22,0 x 46,0	.866 x 1.811				RD22X46
35,0 x 86,0	1.377 x 3.385				RD35X86
35,0 x 112,0	1.377 x 4.409				RD35X112
36,0 x 46,0	1.417 x 1.811			23,8	RD36X46
37,0 x	1.456 x				RD37X54

54,0	2.125	1,5	2	16,5	
37,0 x 67,0	1.456 x 2.637				RD37X67
37,0 x 88,0	1.456 x 3.464				RD37X88
37,0 x 104,0	1.456 x 4.094			26,5	RD37X104
37,0 x 115,0	1.456 x 4.527				RD37X115
46,0 x 54,0	1.811 x 2.126				RD46X54
46,0 x 72,0	1.811 x 2.835				RD46X72
46,0 x 107,0	1.811 x 4.212				RD46X107
50,0 x 98,0	1.968 x 3.858				RD50X98
67,0 x 126,0	2.637 x 4.960			28,5	RD67X126

Forature A MEZZALUNA

		Materiale Spessore Max (mm)		Preforo min. Ø	Tipo
Nominale		Acciaio INOX	Acciaio dolce	(mm)	KIT (Punzone + Matrice)
Ø (mm)	Ø (inch)				
(a)38,3 x (b)36,6	(a)1.507 x (b)1.442	2,5	3,5	18,5	RD18D
(a)43,1 x (b)41,5	(a)1.696 x (b)1.632				RD24D

Acciaio inox = Rm= 700 N/mm² - Acciaio dolce = Rm= 500 N/mm²

TIRANTI PER ACCESSORI DI FORATURA NON ORIGINALI CEMBRE		
Tipo	Punzoni e Matrici	Preforo pilota Ø mm
TRD-9,4C (*)	KLAUKE, GREENLEE 3/8" - 24 UNF	Ø 9.7
TRD-M11C (*)	IMB, BM, COSMEC (M11x1.5)	Ø 11.5
TD-M16C	IMB, BM, COSMEC (M16x1.5)	Ø 16.5 o RD17.5SS
TD27	COSMEC (Ø105÷Ø140)	Ø 27.5
TD14X14-M14	COSMEC 46x46	Ø 18.8
TD120X20-M20	COSMEC 92x92	Ø 27.5
TD20X20-M20	BM, COSMEC 42x95	Ø 27.5
TGD-13.5X13.5-M13	COSMEC 40x40; 45x45; 46x46	Ø 18.8
TGD-10X10-M9	COSMEC 006505	Ø 13.8

(*) La rondella in dotazione al KIT deve essere infilata sul tirante e posizionata fra la testa e la matrice per permettere un corretto appoggio della matrice stessa.

TESTA OLEODINAMICA FORALAMIERE RH-FL75

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	106 mm
Lunghezza	163 mm
Diametro del foro	140 mm
Peso	1,9 kg
Pressione nominale	700 bar
Tipo di azione	Foratura



TESTA OLEODINAMICA FORALAMIERE RH-FL75

Prodotti correlati

Matrici

Matrici per foralamiere e foracanalì RD

RD100SS	RD102SS	RD114SS
RD120SS	RD126X126	RD138X138
RD140SS	RD15.5SS	RD16.2SS
RD17.5SS	RD18.8SS	RD18D
RD18X46	RD19.1SS	RD20.5SS
RD21X21	RD22.6SS	RD220X220
RD22X30	RD22X46	RD23.8SS
RD24D	RD25.4SS	RD27SS
RD28.5SS	RD28.5SS-19	RD30.5SS
RD30.5SS-19	RD31.8SS	RD32.5SS
RD34.0SS	RD34.6SS	RD34SS
RD35X112	RD35X86	RD36X46
RD37.2SS	RD37X104	RD37X115
RD37X54	RD37X67	RD37X88
RD38.1SS	RD38.5SS	RD40.5SS
RD41.3SS	RD42.5SS	RD43.2SS
RD44.5SS	RD46X107	RD46X46
RD46X54	RD46X72	RD47.2SS
RD48.5SS	RD50.5SS	RD50X98
RD51.4SS	RD52.4SS	RD54.2SS
RD60SS	RD64SS	RD65SS
RD67X126	RD68X68	RD76SS
RD80.5SS	RD89SS	RD90SS
RD92X92		

Utensili

Pompa oleodinamica a batteria 18V B1300PL - B1300PL

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-CH - B70M-P24-CH

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1 - CPE-1

POMPE OLEODINAMICHE CPP-0 - CPP-0

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24 - B70M-P24

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-KV - B70M-P24-KV

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1-110 - CPE-1-110

POMPE OLEODINAMICHE PO7000 - PO7000

Nello stesso kit

Custodia

VALIGETTA VAL - Custodia in plastica VAL P29