

TRANCIAFORI RHT160-60N

UTENSILI SPECIALI

caratteristiche generali

Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio a bloccaggio automatico, adatta ad eseguire fori di diversi diametri su barre di rame ed acciaio aventi uno spessore massimo di 10 mm (vedi tab. capacità di foratura).

Compatta e maneggevole è impiegata per l'esecuzione di collegamenti in cabine di trasformazione, quadri elettrici di comando ed impianti di potenza in genere.

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica.



Accessori da richiedere separatamente

Diametro foro Ø mm	6,5	8,5	9	10,5	11	13	13,5	14	15	17	19	21
Coppia Matrice-Punzone	RT 6,5	RT 8,5	RT 9	RT 10,5	RT 11	RT 13	RT 13,5	RT 14	RT 15	RT 17	RT 19	RT 21

Capacità di foratura

Spessore Max Sbarra in rame	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Spessore Max Sbarra in acciaio	10	10	10	10	10	9	9	9	8	7	6	4
Coppia Matrice-Punzone	RT 6,5	RT 8,5	RT 9	RT 10,5	RT 11	RT 13	RT 13,5	RT 14	RT 15	RT 17	RT 19	RT 21

TRANCIAFORI RHT160-60N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Tipo di azione	Foratura
Diametro max. punzonatura	21 mm
Pressione nominale	700 bar
Distanza massima dal foro al bordo	60 mm
Lunghezza	240 mm
Larghezza	181 mm
Peso	9,2 kg



TRANCIAFORI RHT160-60N

Prodotti correlati

Utensili

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24 - B70M-P24

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-KV - B70M-P24-KV

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1-110 - CPE-1-110

POMPE OLEODINAMICHE PO7000 - PO7000

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-CH - B70M-P24-CH

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1 - CPE-1

POMPE OLEODINAMICHE CPP-0 - CPP-0