

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU230-630

caratteristiche generali

Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Permette di effettuare la compressione di connettori in alluminio, conformi alla norma AFNOR C33-090-1, fino a 630 mm² utilizzando gli accessori previsti dalla norma AFNOR NFC 033-090-4; inoltre, mediante gli adattatori AU 230-130-C/N, e AU 230-PS/E può utilizzare anche tutte le matrici comuni alle presse Cembre da 130 kN. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica.



PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO - sez. max mm ²			
Capicorda e giunti B.T.	Capicorda preisolati	Connettori "C"	Capicorda e giunti M.T.
400	630	185	400

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU230-630

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	193 mm
Lunghezza	365 mm
Peso	9 kg
Pressione nominale	700 bar
Forza sviluppata	230 kN
Tipo di azione	Compressione



TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE **RHU230-630**

Nello stesso kit

Custodia

VALIGETTA VAL - Cassetta metallica VAL 230-630

Prodotti correlati

Utensili

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24 - B70M-P24

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-KV - B70M-P24-KV

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1-110 - CPE-1-110

POMPE OLEODINAMICHE PO7000 - PO7000

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-CH - B70M-P24-CH

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1 - CPE-1

POMPE OLEODINAMICHE CPP-0 - CPP-0

Giunti

GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE MTMA--GC

MTMA400-240-GC	MTMA400-300-GC	MTMA500-300-GC
MTMA500-400-GC	MTMAD300-150-GC	MTMAD300-185-GC
MTMAD300-240-GC	MTMAD300-95-GC	

GIUNTI PASSANTI MULTITENSIONE MTMA/1

MTMA400/1	MTMA500-40/1	MTMA630/1
-----------	--------------	-----------

GIUNTI DIRITTI MULTITENSIONE MTMA-GC

MTMA300-GC	MTMA500-GC	
------------	------------	--

Connettori

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CAA-M

CAA300-M16	CAA400-M16	CAA500-M16-TNBD
CAA630-4M8		

CAPICORDA MONOMETALLICI AA-M

AA300-M16	AA400-M16	AA500-40-M16
AA630-M16		

A richiesta

Custodia

VALIGETTA VAL - Cassetta metallica VAL MAT 230-630