

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSSIONE RHU450

forza sviluppata 450 kN

Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico.

Compressione esagonale secondo norma DIN48083



PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO - sezione max mm ²		
Rame	Alluminio	Alluminio/Acciaio
1000	1000	680/85

Può impiegare, mediante l'adattatore tipo AU 450-130 D, la serie di matrici ad innesto semicircolare comune agli utensili sviluppanti una forza di 130 kN.

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica.

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSSIONE RHU450

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	120 mm
Lunghezza	260 mm
Peso	10,3 kg
Pressione nominale	700 bar
Forza sviluppata	450 kN
Tipo di azione	Compressione



TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSSIONE RHU450

Prodotti correlati

Connettori

CAPICORDA A COMPRESSIONE SECONDO DIN 46235 DR

DR10-10	DR10-5	DR10-6
DR10-8	DR120-10	DR120-12
DR120-16	DR120-20	DR120-8
DR150-10	DR150-12	DR150-16
DR150-20	DR16-10	DR16-12
DR16-5	DR16-6	DR16-8
DR185-10	DR185-12	DR185-16
DR185-20	DR240-10	DR240-12
DR240-16	DR240-20	DR25-10
DR25-12	DR25-6	DR25-8
DR300-12	DR300-16	DR300-20
DR35-10	DR35-12	DR35-16
DR35-6	DR35-8	DR400-12
DR400-16	DR400-20	DR500-12
DR500-16	DR500-20	DR50-10
DR50-12	DR50-16	DR50-6
DR50-8	DR625-20	DR70-10
DR70-12	DR70-16	DR70-20
DR70-8	DR95-10	DR95-12
DR95-16	DR95-20	DR95-8

Giunti

Giunti a compressione secondo Norma DIN 46267T.1 DSV

DSV10	DSV120	DSV150
DSV16	DSV185	DSV240
DSV25	DSV300	DSV35
DSV400	DSV50	DSV500
DSV6	DSV625	DSV70
DSV95		

Nello stesso kit

Custodia

VALIGETTA VAL - Custodia in metallo VAL 450