


CAPICORDA AD INNESTO CILINDRICO FEMMINA TOTALMENTE RINFORZATI **RKF-BF4**

*per cavi in rame, totalmente rinforzato con camicetta in
rame, preisolati in PA6.6*

Ricavati da nastro di ottone.
Stagnati elettroliticamente.
Tubetto di rinforzo in rame con introduzione facilitata



CAPICORDA AD INNESTO CILINDRICO FEMMINA TOTALMENTE RINFORZATI RKF-BF4

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Rosso
Diametro	4 mm
Imballo standard	1.000
Imballo minimo	100
Forma dimensionale	Innesto cilindrico femmina
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	110 °C
Privo di alogeni	sì
Introduzione facilitata	sì
Forma dimensionale	Innesto cilindrico femmina
Materiale (Corpo)	Ottone stagnato elettroliticamente
Materiale (Rinforzo totale)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta totalmente isolante)	Poliammide PA6.6



CAPICORDA AD INNESTO CILINDRICO FEMMINA TOTALMENTE RINFORZATI **RKF-BF4**