

## CAPICORDA AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO TOTALMENTE RINFORZATI **RKF-BM4**

*per cavi in rame, totalmente rinforzato con camicetta in  
rame, preisolati in PA6.6*

Ricavati da nastro di ottone.  
Stagnati elettroliticamente.  
Tubetto di rinforzo in rame con introduzione facilitata



# CAPICORDA AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO TOTALMENTE RINFORZATI RKF-BM4

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Rosso
Diametro	4 mm
Imballo standard	2.500
Imballo minimo	100
Forma dimensionale	Innesto cilindrico maschio
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	110 °C
Privo di alogeni	sì
Introduzione facilitata	sì
Forma dimensionale	Innesto cilindrico maschio
Materiale (Corpo)	Ottone stagnato elettroliticamente
Materiale (Rinforzo totale)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante)	Poliammide PA6.6



## CAPICORDA AD INNESTO CILINDRICO MASCHIO TOTALMENTE RINFORZATI **RKF-BM4**