

CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO-FEMMINA RINFORZATI **RKF-FM608**

*per cavi in rame, totalmente rinforzati con camicetta in rame,
preisolati in PA6.6*

Ricavati da nastro di ottone.
Stagnati elettroliticamente.
Tubetto di rinforzo in rame con introduzione facilitata



CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO-FEMMINA RINFORZATI RKF-FM608

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Rosso
Larghezza	6,35 mm
Imballo standard	1.500
Imballo minimo	100
Altezza dell'uncino	0,8 mm
Forma dimensionale	Innesto maschio-femmina
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	110 °C
Privo di alogeni	sì
Introduzione facilitata	sì
Forma dimensionale	Innesto maschio-femmina
Materiale (Corpo)	Ottone stagnato elettroliticamente
Materiale (Rinforzo totale)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante)	Poliammide PA6.6



CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO-FEMMINA RINFORZATI **RKF-FM608**