

## CAPICORDA NON ISOLATI RN-PP16/23

### *puntale piatto*

I capicorda della serie RN, BN, GN sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione.



# CAPICORDA NON ISOLATI RN-PP16/23

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Larghezza                         | 2,3 mm                               |
| Lunghezza                         | 21,4 mm                              |
| Diametro                          | 1,8 mm                               |
| Imballo standard                  | 8.000                                |
| Imballo minimo                    | 100                                  |
| Lunghezza del puntale             | 17,2 mm                              |
| Diametro massimo del cavo spelato | 1,8 mm                               |
| Forma dimensionale                | Puntale piatto                       |
| Materiale (Corpo)                 | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Colletto )             | Rame ETP stagnato elettroliticamente |

