

## CAPICORDA NON ISOLATI S2.5-M6/1

### *occhielli*

I capicorda della serie S sono ricavati da nastro di rame ETP, con colletto brasato, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce il conduttore aumentando la tenuta alla trazione.



# CAPICORDA NON ISOLATI S2.5-M6/1

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Larghezza             | 12 mm                                |
| Lunghezza             | 20,5 mm                              |
| Diametro              | 2,4 mm                               |
| Diametro del foro     | 6,4 mm                               |
| Imballo standard      | 5.000                                |
| Imballo minimo        | 100                                  |
| M                     | 10,3 mm                              |
| N                     | 6 mm                                 |
| Ø Vite mm             | 6 mm                                 |
| Materiale (Corpo)     | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Colletto ) | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Forma dimensionale    | Occhiello                            |
| Materiale (Corpo)     | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Colletto ) | Rame ETP stagnato elettroliticamente |

