

## CAPICORDA NON ISOLATI S2.5-PP12

### *puntale piatto*

I capicorda della serie S sono ricavati da nastro di rame ETP, con colletto brasato, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce il conduttore aumentando la tenuta alla trazione.



# CAPICORDA NON ISOLATI S2.5-PP12

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Larghezza             | 3,5 mm                               |
| Lunghezza             | 17 mm                                |
| Diametro              | 2,4 mm                               |
| Imballo standard      | 7.000                                |
| Imballo minimo        | 100                                  |
| Lunghezza del puntale | 12,8 mm                              |
| Materiale (Corpo)     | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Colletto ) | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Forma dimensionale    | Puntale piatto                       |
| Materiale (Corpo)     | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Colletto ) | Rame ETP stagnato elettroliticamente |

