

ASSORTIMENTO 19 PUNTE PER FORATURE SB19

modelli e caratteristiche

Punta elicoidale rettificata in acciaio rapido ad alte prestazioni. Le punte, grazie alla totale rettifica, dispongono di una elevata precisione durante la rotazione. L'affilatura a croce permette una buona centratura riducendo lo sforzo nell'avanzamento.



- >Angolo spirale: 25-30°
- >Profilo scanalatura: normale
- >Nucleo: normale
- >Angolo spoglia 118°
- >Affilatura delle punte: Forma C
- >Peso 752 g

Utilizzo principale: Acciaio N/mm² <900, Ghisa

Utilizzo secondario: Acciaio N/mm² <1100, Acciaio inossidabile, Alluminio, Ottone, Bronzo.

Ø mm	Lunghezza mm	
	totale	utilizzabile
1	34	12
1,5	40	18
2	49	24
2,5	57	30
3	61	33
3,5	70	39
4	75	43
4,5	80	47
5	86	52
5,5	93	57
6	93	57
6,5	101	63

7	109	69
7,5	109	69
8	117	75
8,5	117	75
9	125	81
9,5	125	81
10	133	87

ASSORTIMENTO 19 PUNTE PER FORATURE **SB19**



ASSORTIMENTO 19 PUNTE PER FORATURE **SB19**