

GIRAVITE SDC2PZ-SL-KV

Utilizzabili sugli apparecchi modulari DIN

	Codice identificativo delle lame
	Azzurro - Lama combinata "Pozidriv"



I giraviti isolati costituenti la gamma Cembre, presentano impugnature in materiale bi componente e design ergonomico; il loro utilizzo risulta particolarmente pratico e confortevole nelle seguenti prese:

- > Normale
- > Rapida
- > Forzata

Per garantire una pratica identificazione del tipo, sulla parte posteriore dell'impugnatura vengono riportati, con colori diversi, tipologia e misura delle lame.

Le lame sono realizzate in acciaio al cromo molibdeno, con durezza 55-59 HRC, e vengono trattate con acido fosforico manganese per aumentarne la resistenza alla corrosione; il dimensionamento della copertura isolante ne permette l'inserimento in spazi limitati.



GIRAVITE SDC2PZ-SL-KV

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Materiale (Corpo)	Acciaio al cromo molibdeno
Materiale (Manopole)	Plastico antiscivolo bicomponente
Colore	Nero-Azzurro
Tipo di punta	POZIDRIV PZ2 SL
Lunghezza della lama	100 mm
Lunghezza	215 mm
Peso	94 g

