

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC025

Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, avente la stessa capacità di taglio dell'utensile HT-TC026.

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica.



CAPACITÀ DI TAGLIO			
	MATERIALE	Carico rottura a trazione (daN/mm ²)	Max. diametro esterno tagliabile (mm)
CAVI E FUNI	RAME	≤ 41	25
	ALLUMINIO	≤ 20	25
	ALDREY	≤ 34	25
	ACCIAIO	≤ 180	<i>ESEMPI INDICATIVI:</i> 7 x 3,0 : Ø est. = 9,0 mm 19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm 19 x 2,2 : Ø est. = 11,0 mm 19 x 2,3 : Ø est. = 11,5 mm
	ACCIAIO FLESSIBILE (N° fili ≥ 200)	≤ 180	18
	ALLUMINIO-ACCIAIO	≤ 180	25 <i>ESEMPI INDICATIVI:</i> 26 x 2,50 + 7 x 1,95 : Ø est. = 15,85 26 x 3,06 + 7 x 2,38 : Ø est. = 19,38 26 x 3,60 + 7 x 2,80 : Ø est. = 22,80
TONDI	ACCIAIO	≤ 60	13
		≤ 42	16

	RAME	≤ 30	20
		≤ 25	23
	ALLUMINIO	≤ 16	25

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC025

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	82 mm
Lunghezza	213 mm
Peso	2 kg
Pressione nominale	700 bar
Diametro massimo di taglio	25 mm
Tipo di azione	Tranciatura



TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC025

Nello stesso kit

Custodia

VALIGETTA VAL - Sacca tela 007

Prodotti correlati

Utensili

Pompa oleodinamica a batteria 18V B1300PL - B1300PL

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24 - B70M-P24

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-KV - B70M-P24-KV

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1-110 - CPE-1-110

POMPE OLEODINAMICHE PO7000 - PO7000

POMPA OLEODINAMICA MANUALE HTP - HTP

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-CH - B70M-P24-CH

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1 - CPE-1

POMPE OLEODINAMICHE CPP-0 - CPP-0