

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC055

Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, avente la stessa capacità di taglio dell'utensile HT-TC055.

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica.



CAPACITÀ DI TAGLIO			
	MATERIALE	Carico rottura a trazione (daN/mm ²)	Max. diametro esterno tagliabile (mm)
CAVI E FUNI	RAME	≤ 41	55
	ALLUMINIO	≤ 20	55
	ALDREY	≤ 34	55
	ACCIAIO	≤ 180	<i>ESEMPI INDICATIVI:</i> 7 x 3,0 : Ø est. = 9,0 mm 19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm 19 x 2,3 : Ø est. = 11,5 mm
	ACCIAIO FLESSIBILE (N° fili ≥ 200)	≤ 180	22
	ALLUMINIO-ACCIAIO	≤ 180	55 <i>ESEMPI INDICATIVI:</i> 26 x 2,50 + 7 x 1,95 : Ø est. = 15,85 26 x 3,06 + 7 x 2,38 : Ø est. = 19,38 26 x 3,60 + 7 x 2,80 : Ø est. = 22,80 54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø est. = 31,50 54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø est. = 39,20 83 x 4,60 + 16 x 2,80 : Ø est. = 50,00

	GUY WIRE (GW15-9/16-188)	Extra high strenght grade	7 x 4,77 : Ø est. = 14,30 mm
TONDI	ACCIAIO	≤ 60	20
		≤ 42	22
	RAME	≤ 30	34
		≤ 25	38,5
	ALLUMINIO	≤ 16	50

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC055

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	134 mm
Lunghezza	357 mm
Peso	6,6 kg
Pressione nominale	700 bar
Diametro massimo di taglio	55 mm
Tipo di azione	Tranciatura



TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC055

Nello stesso kit

Custodia

VALIGETTA VAL - VAL TC055

Prodotti correlati

Utensili

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24 - B70M-P24

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-KV - B70M-P24-KV

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1-110 - CPE-1-110

POMPE OLEODINAMICHE PO7000 - PO7000

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-CH - B70M-P24-CH

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1 - CPE-1

POMPE OLEODINAMICHE CPP-0 - CPP-0