

TAPPI TCP12

in Poliammide PA6.6

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXIinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.




TAPPI TCP12

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Imballo standard	1.000
Imballo minimo	100
Altezza della capocchia	4,5 mm
Diametro esterno	12 mm
Altezza interna	12 mm
Diametro interno	6,8 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6



TAPPI TCP12

Prodotti correlati

Pressacavi

MAXlinox

7900.07	7900.M12	7900A.07
7900A.M12		

PRESSACAVI 1700 - 1709

PRESSACAVI 2003 - 2003M1221N

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M12

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.07N	2900.M12N	2901.07N
2901.M12N	2910.11N	2910.M16N
2911.11N	2911.M16N	5900.M12N
5901.M12N		

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.07N

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M1261N

PRESSACAVI 2002 - 200200721N

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.07	1900.07/X	1900.M12
1900.M12/X	1901.07	1901.M12
1910.07	1910.M12	4900.07
4900.M12	4901.07	4901.M12

Pressacavi MAXIblock passo Pg 1900DP Pg - 1900DP.07

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M12N