

TAPPI TCP15

in Poliammide PA6.6

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXlinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.




TAPPI TCP15

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Imballo standard	1.500
Imballo minimo	100
Altezza della capocchia	5 mm
Diametro esterno	11 mm
Altezza interna	11,5 mm
Diametro interno	8 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6



TAPPI TCP15

Prodotti correlati

Pressacavi

MAXlinox

7900.09	7900A.09
---------	----------

PRESSACAVI 2002 - 200200921N

PRESSACAVI IN POLISTIROLO 1700P - 1700P

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.09N

PRESSACAVI 1700

1700	1700N
------	-------

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.09	1900.09/X	1900DP.09
---------	-----------	-----------

1901.09	1910.09	4900.09
---------	---------	---------

4901.09

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.09N	2901.09N
----------	----------

PRESSACAVI SPECIALI 1700T - 1700T