

TAPPI TCP18

in Poliammide PA6.6

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXlinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.




TAPPI TCP18

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Imballo standard	800
Imballo minimo	100
Altezza della capocchia	5 mm
Diametro esterno	12,5 mm
Altezza interna	13 mm
Diametro interno	9,5 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6



TAPPI TCP18

Prodotti correlati

Pressacavi

MAXlinox

7900.11	7900.M16	7900A.11
7900A.M16		

PRESSACAVI 1700

1701	1701N	
------	-------	--

PRESSACAVI 2003 - 2003M1621N

PRESSACAVI IN POLISTIROLO 1700P - 1701P

Pressacavi MAXIblock passo Pg 1900DP Pg - 1900DP.11

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M16N

PRESSACAVI SPECIALI 1700T - 1701T

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M1661N

PRESSACAVI 2002 - 200201121N

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.11	1900.11/X	1900.M16
1900.M16/X	1901.11	1901.M16
1910.11	1910.M16	4900.11
4900.M16	4901.11	4901.M16

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M16

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.11N	2900.M16N	2901.11N
2901.M16N	5900.M16N	5901.M16N

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.11N