

TAPPI TCP20

in Poliammide PA6.6

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXlinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.




TAPPI TCP20

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Imballo standard	800
Imballo minimo	100
Altezza della capocchia	6 mm
Diametro esterno	15 mm
Altezza interna	14 mm
Diametro interno	10 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6



TAPPI TCP20

Prodotti correlati

Pressacavi

MAXlinox

7900.13	7900.M20	7900A.13
7900A.M20		

PRESSACAVI 2002 - 200201321N

PRESSACAVI IN POLISTIROLO 1700P - 1702P

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.13N	2901.13N	2910.13N
2910.16N	2910.M20N	2911.13N
2911.16N	2911.M20N	

PRESSACAVI SPECIALI 1700T

1702CONC	1702T
----------	-------

PRESSACAVI 1700

1702	1702N	1730M20
1730M20N		

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.13	1900.13/X	1901.13
1910.13	4900.13	4901.13

Pressacavi MAXIblock passo Pg 1900DP Pg - 1900DP.13

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.13N