

TAPPI TCP25

in Poliammide PA6.6

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXlinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.




TAPPI TCP25

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Imballo standard	400
Imballo minimo	100
Altezza della capocchia	8 mm
Diametro esterno	17 mm
Altezza interna	15 mm
Diametro interno	12,5 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6



TAPPI TCP25

Prodotti correlati

Pressacavi

MAXlinox

7900.16	7900A.16
---------	----------

PRESSACAVI 1700

1703	1730M20	1730M20N
------	---------	----------

PRESSACAVI 2003 - 2003M2021N

PRESSACAVI IN POLISTIROLO 1700P - 1703P

Pressacavi MAXIblock passo Pg 1900DP Pg - 1900DP.16

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M20N

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M2061N

PRESSACAVI 2002 - 200201621N

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.16	1900.16/X	1900.M20
1900.M20/X	1901.16	1901.M20
1910.16	1910.M20	4900.16
4900.M20	4901.16	4901.M20

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M20

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.16N	2900.M20N	2901.16N
2901.M20N	5900.M20N	5901.M20N

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.16N