

TAPPI TCP35

in Poliammide PA6.6

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXlinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.




TAPPI TCP35

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Imballo standard	300
Imballo minimo	100
Altezza della capocchia	8 mm
Diametro esterno	19,5 mm
Altezza interna	18 mm
Diametro interno	16 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6



TAPPI TCP35

Prodotti correlati

Pressacavi

MAXlinox

7900.21	7900.M25	7900A.21
7900A.M25		

PRESSACAVI 1700 - 1704

PRESSACAVI 2003 - 2003M2521N

PRESSACAVI IN POLISTIROLO 1700P - 1704P

Pressacavi MAXIblock passo Pg 1900DP Pg - 1900DP.21

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M25N

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M2561N

PRESSACAVI 2002 - 200202121N

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.21	1900.21/X	1900.M25
1900.M25/X	1901.21	1901.M25
1910.21	1910.M25	4900.21
4900.M25	4901.21	4901.M25

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M25

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.21N	2900.M25N	2901.21N
2901.M25N	5900.M25N	5901.M25N

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.21N