

## TAPPI TCP45

*in Poliammide PA6.6*

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXlinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.




# TAPPI TCP45

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Imballo standard        | 100              |
| Imballo minimo          | 50               |
| Altezza della capocchia | 10 mm            |
| Diametro esterno        | 30 mm            |
| Altezza interna         | 20 mm            |
| Diametro interno        | 22 mm            |
| Materiale (Corpo)       | Poliammide PA6.6 |



# TAPPI TCP45

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

#### MAXlinox

7900.29

7900A.29

#### PRESSACAVI 2002 - 200202921N

Pressacavi MAXIblock passo Pg 1900DP Pg - 1900DP.29

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.29N

#### PRESSACAVI 1700 - 1705

#### Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.29

1900.29/X

1901.29

1910.29

4900.29

4901.29

#### PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.29N

2901.29N

2910.M40N

2911.M40N