

TAPPI TCP50

in Poliammide PA6.6

Tappi adatti alla chiusura del foro di passaggio cavo dei pressacavi MAXIblock, MAXIbrass, e MAXlinox garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.




TAPPI TCP50

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Imballo standard	50
Imballo minimo	25
Altezza della capocchia	12 mm
Diametro esterno	38 mm
Altezza interna	25 mm
Diametro interno	27,5 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6



TAPPI TCP50

Prodotti correlati

Pressacavi

MAXlinox

7900.M40

7900A.M40

PRESSACAVI 2003 - 2003M4021N

Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M40

Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M40N

PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M4061N

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.M40

1900.M40/X

1901.M40

1910.M40

4900.M40

4901.M40

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.M40N

2901.M40N

2910.M50N

2911.M50N

5900.M40N

5901.M40N